



Technikai specifikáció

Tipus	SDF330	SDF420	SDF520
Maximális pályaszélesség	340mm	430mm	540mm
Maximális tekercsátmérő /fel/letekerceslésnél/	800/700mm		
Maximális stanolási szélesség	330mm	420mm	520mm
Maximális Semi-Rotary sebesség	68m/perc		
Ismétlési hossz (Semi-Rotary)	508mm		
Full Rotary max sebesség	120m/perc		
Sűrített levegő:	8bar		
Elektromos csatlakozás	3 fázis N+PE		
Áramerősség:	48A		
Gép súlya	4T		

Advanced Digital Printed Label Converting & Finishing System

Letekercselő

- Elektromos web guide rendszer
- Letekercselőtengely mágnesporos kuplunggal
- Automata tekercsvég érzékelő

UV FLexo

- Automata regiszteres szervó vezérlésű UV flexo egység

Semi-Rotary Flexo

- Semi-rotary/Full-rotary mód
- Digitális nyomatok UV lakkozáshoz kifejlesztve
- Opcionálisan elérhető meleglevegős szárító

Semi-Rotary stanoló egység

- Szervó vezérlés
- Masszív felépítmény a pontos stanoláshoz

Mozgatható érintőképernyő

- Felhasználóbarát menürendszer. 1 emberes működtetés
- minimális beigazítási idő/selejt

Slitting

- Választható körkéses/egyeneskéses pályaszeletelés

Opciók

- Körszita
- Síkgyas domborító és vagy melegfóliázó